

# DXPclave

## Nejvýkonnější ve své třídě

115.990,-



### Výhody



#### ZPŮSOB VYPOUŠTĚNÍ

DXPclave je vybaven jediným vypouštěcím systémem čisté i použité vody. Jedná se o lepší řešení než jsou běžně požívané systémy, protože tak můžete jediným otočením kohoutku vypustit oba systémy bez nutnosti připojovat dvě různé hadičky.




#### DOTYKOVÝ DISPLEJ

Barevný dotykový displej velikosti 4,3" je velmi uživatelsky přívětivý díky přehlednému a intuitivnímu menu. Je velmi jednoduché jej udržovat v čistotě a je dostatečně citlivý i při nošení rukavic. Programování přístroje umožňuje časové nastavení začátku čištění či testování. Při chodu je na displeji možné sledovat jednotlivé kroky probíhajícího cyklu.



#### ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ

zajišťuje plnou kompatibilitu s webovou platformou a umožňuje tak další způsob ukládání a analýzu provozních dat.



#### USB

Integrovaný USB port umožňuje připojení flash disku pro uložení všech provozních dat přístroje, tak aby byly dodrženy všechny platné předpisy. Nastavení rovněž umožňuje připojení externí tiskárny pro tisk štítků nebo protokolů.

# 115.990,-



S tiskárnou

# 112.990,-



Bez tiskárny

### STERILIZAČNÍ CYKLY

CYKLUS	TEPLOTA	DÉLKA STERILIZACE	DÉLKA SUŠENÍ	MAXIMÁLNÍ NÁPLŇ	OBVYKLÁ DÉLKA CYKLU PŘI NÁPLNÍ 2 KG	PLNÁ DÉLKA PŘI NÁPLNÍ 2 KG
B UNIVERSAL	134°C	4'	10'	7 kg	40 min	55 min
B PRION	134°C	18' 30"	16'	7 kg	59 min	70 min
B FAST	134°C	3' 30"	5'	2 kg	n/a	38 min
B 121	121°C	20' 30"	18'	7 kg	60 min	76 min
S FAST	134°C	3' 30"	7'	2 kg	n/a	32 min

Délka cyklu se může lišit v závislosti na typu a hmotnosti vloženého materiálu, teplotách a napětí v síti.

TECHNICKÉ ÚDAJE	DXP CLAVE
VNĚJŠÍ ROZMĚRY	451 x 492 x 669 mm (šířka x výška x hloubka)
ROZMĚRY KOMORY	Ø 265 - 475 mm
OBJEM KOMORY	24 L
VÁHA (BEZ NÁPLNĚ)	61 kg
NAPĚTÍ	230V ~ 50/60Hz
SPOTŘEBA (ENERGIE)	2350 W
SPOTŘEBA VODY	700 ml- 800 ml
KAPACITA ZÁSOBNÍKU (NA ČISTOU, POUŽITOU VODU)	5,7 litru každý z nich
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ	po 5 minutách nečinnosti
HLUČNOST	57dB